



IC-SERIEN

MER PROFESJONELL HELELEKTRISK INTERCITYBUSS



PARAMETERE

	IC12E	IC15E
Grunnleggende parametere		
Lengde (mm)	12 660	14 875
Bredde (mm)	2 550	2 550
Høyde (mm)	3 500	3 500
Akselavstand (mm)	6 380	7 080+1 515
Dekkdimensjon	295/80R22,5	295/80R22,5
Maksimal hastighet	100	100
Maksimalt antall sitteplasser	47	57
Maksimalt bagasjeromsvolum (m³)	4,2	5,1
Fabrikkfastsatt maksimal totalvekt (kg)	18 800	25 500
Foraksel / midtaksel / bakaksel (kg)	7 300/—/11 500	7 300/11 500/6 700
Gulvtype	Laventré-konstruksjon	Laventré-konstruksjon
Ny energidriftssystem		
Drivbatteri (kWh)	Opptil 465,99 kWh	Opptil 579,6 kWh
Nominell effekt 1 (kW)	215	250
Nominell effekt 2 (kW)	250	430
Maksimal stigningsgrad 1	14 % (15 km/h, 20 s)	17 % (15 km/h, 20 s)
Maksimal stigningsgrad 2	20 % (15 km/h, 20 s)	20 % (15 km/h, 20 s)
Enkel ladepistol	●	○
Dobbelt ladesystem	○	●
Ladeeffekt (150 kW)	●	—
Ladeeffekt (2×150 kW)	○	●
Ladeeffekt (300 kW)	○	○
Ladeeffekt (2×300 kW)	○	○
Funksjon for å hindre feiltråkk på gasspedalen ved oppstart	●	●
Intelligent kontrollfunksjon for kjøretøyets drivytelse	●	●
Sete		
Type passasjerseater Standardversjon	○	○
Type passasjerseater Komfortversjon	●	●
Trepunktssikkerhetsbelte (passasjerseate)	●	●
Rullestolplass	●	●
Yutong standard førerstol	●	●
Yutong elektrisk førerstol	○	○
IRSI førerstol	○	○
Guide-/turlederstol	○	○
Interiør		
Uten gardiner, med forhåndsmontert gardinskinne	●	●
Tekstilgardiner	○	○
Integrert kjøleskap i dashbord	○	○
Førerområdeinnramming	○	○
Rullestolløfteanordning	○	○
Bagasjehylle i kupé	●	●
Takventilasjonsvindu	●	●
Eksteriør		
Passasjerdør	1-2	1-2
Enkeltlags sidevindusglass	○	○
Dobbeltlags sidevindusglass	●	●
Manuelt førervindu	●	●

	IC12E	IC15E
Elektrisk førervindu	○	○
Forrute med standard glass	●	●
Elektrisk oppvarmet forrute	○	○
Oppfellbar bagasjeromsdør	●	●
Heve-/løfte-dør for bagasjerom	○	○
Klimaanlegg		
Klimaanlegg med kjøle- og varmefunksjon	●	●
Varmeanlegg	●	●
Avfukter/defroster med kjøle- og varmefunksjon	●	●
Chassis		
Foraksel	RL75E	RL75E
Drivaksel	A133	A133
Tredje aksel	—	RL82A
Luftfjæring	●	●
ECAS	●	●
Rattposisjon	Venstreratt	Venstreratt
Elektronisk parkeringsbrems	●	●
Sikkerhets- og førerassistansesystemer		
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●
Elektronisk stabilitetskontrollsystem (ESC)	●	●
Automatisk nødbremsesystem (AEBS)	○	○
Kjørefeltavviksvarsling (LDWS)	○	○
Intelligent fartsassistanse (ISA)	●	●
Varslingssystem for blindsoner på siden (BSIS)	●	●
Varslingssystem for blindsoner foran (MOIS)	●	●
Varslingssystem for førertretthet (DDAW)	●	●
Alkolås (Alco lock)	●	●
Dekktrykkskontroll (TPMS)	●	●
360° omgivelseskamera	○	○
Elektronisk bakspeil	○	○
Ryggerada	●	●
Intelligent styring av vindusviskere og frontlykter	●	●
Link+ Free-system	●	●
Multimedia-, underholdnings- og belysningssystem		
Intelligent førermiljø	●	●
Mikrofon	●	●
WIFI ombord	○	○
Frontlykter, LED	●	●

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr — Ikke tilgjengelig



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Kina,

tlf: +86 371 6671 8999 Nettside: www.yutong.com E-post: sales@yutong.com Følg oss på Facebook, Twitter og YouTube: Yutong Buss & Coach

Bildene kan vise tilleggsutstyr og ekstrautstyr som ikke leveres som standard. Produktene kan bli teknisk forbedret. Yutong forbeholder seg retten til å endre produktspecifikasjoner uten forhåndsvarsel. Alle rettigheter forbeholdt. September 2025-utgave