



U-SERIEN

REFERANSESTANDARD FOR AVANSERTE BYBUSSER



PARAMETERE

	U10	U12	U12	U13	U15	U18
Grunnleggende parametere						
Lengde (mm)	10 970	12 170	12 170	12 970	14 950	18 720
Bredde (mm)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Høyde (mm)	3 390	3 190	3 190	3 390	3 390	3 200
Akselavstand (mm)	5 400	6 000	6 000	6 800	7 150+1 600	5 900+6 650
Dekkdimensjon	275/70R22,5	275/70R22,5	275/70R22,5	305/70R22,5	275/70R22,5	275/70R22,5
Maksimal hastighet	70	80	80	80	80	70
Maksimalt antall sitteplasser	Opptil 33	Opptil 43	Opptil 43	Opptil 45	Opptil 57	Opptil 46
Fabrikkfastsatt maksimal totalvekt (kg)	19 500	19 500	19 500	19 200	25 500	30 000
Foraksel / midtaksel / bakaksel (kg)	7 700/—/11 800	7 700/—/11 800	7 700/—/11 800	7 700/—/11 500	7 700/11 500/6 300	7 700/10 800/11 500
Gulvtype	Lavinngang	Lavinngang	Lavgulv	Lavinngang	Lavinngang	Lavgulv
Ny energidriftssystem						
Drivbatteri (kWh)	Opptil 352,08	Opptil 528,13	Opptil 528,13	Opptil 465,99	Opptil 662,75	Opptil 621,33
Nominell effekt 1 (kW)	150	150	150	150	250	120
Nominell effekt 2 (kW)	—	250	250	—	—	120
Maksimal stigningsgrad 1	18 %	16 %	16 %	17 %	15 %	17 %
Maksimal stigningsgrad 2	—	18 %	18 %	—	—	—
Enkel ladepistol	○	○	○	○	○	○
Dobbelt ladesystem	●	●	●	●	●	●
Ladeeffekt (150 kW)	●	●	●	●	●	●
Ladeeffekt (300 kW)	○	○	○	○	○	○
Funksjon for å hindre feiltråkk på gasspedalen ved oppstart	●	●	●	●	●	●
Intelligent kontrollfunksjon for kjøretøyets drivytelse	●	●	●	●	●	●
Sete						
Type passasjerseater Komfortversjon	●	●	●	●	●	●
Trepunktssikkerhetsbelte (passasjerseater)	○	○	○	○	○	○
Rullestolplass	●	●	●	●	●	●
Yutong standard førerstol	●	●	●	●	●	●
Yutong elektrisk førerstol	○	○	○	○	○	○
IRSI førerstol	○	○	○	○	○	○
Interiør						
Førerområdeinnramming	●	●	●	●	●	●
Nedfällbart trinn for bevegelseshemmede	●	●	●	●	●	●
Takventilasjonsvindu	○	○	○	○	○	○
Eksteriør						
Passasjerdør	2-2-0	● 2-2-0 ○ 2-2-2	2-2-0	2-2-0	● 2-2-0 ○ 2-2-1	● 2-2-2-2 ○ 2-2-2-0
Dobbeltlags sidevindusglass	●	●	●	●	●	●
Manuelt førervindu	●	●	●	●	●	●
Elektrisk førervindu	○	○	○	○	○	○
Forrute med standard glass	●	●	●	●	●	●
Elektrisk oppvarmet forrute	○	○	○	○	○	○

	U10	U12	U12	U13	U15	U18
Klimaanlegg						
Klimaanlegg med kjøle- og varmfunksjon	●	●	●	●	●	●
Varmeanlegg	●	●	●	●	●	●
Avfukter/defroster med kjøle- og varmfunksjon	●	●	●	●	●	●
Chassis						
Foraksel	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC
Drivaksel	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133
Tredje aksel	—	—	—	—	ZF RL82A	ZF AV133
Luftfjæring	●	●	●	●	●	●
ECAS	●	●	●	●	●	●
Rattposisjon	Venstreratt	Venstreratt	Venstreratt	Venstreratt	Venstreratt	Venstreratt
Elektronisk parkeringsbrems	●	●	●	●	●	●
Sikkerhets- og førerassistansesystemer						
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●	●	●	●	●
Elektronisk stabilitetskontrollsystem (ESC)	●	●	●	●	●	—
Automatisk nødbremsesystem (CMS)	○	○	○	○	○	○
Kjørefeltavviksvarsling (LDWS)	●	●	●	●	●	●
Intelligent fartsassistanse (ISA)	●	●	●	●	●	●
Varslingssystem for blindsoner på siden (BSIS)	●	●	●	●	●	●
Varslingssystem for blindsoner foran (MOIS)	●	●	●	●	●	●
Varslingssystem for føreretthet (DDAW)	●	●	●	●	●	●
Alkolås (Alco lock)	●	●	●	●	●	●
Dekktrykkskontroll (TPMS)	●	●	●	●	●	●
360° omgivelseskamera	●	●	●	●	●	●
Elektronisk bakspeil	○	○	○	○	○	○
Ryggerada	●	●	●	●	●	●
Intelligent styring av vindusviskere og frontlykter	○	○	○	○	○	○
Link+ Free-system	●	●	●	●	●	●
Multimedia-, underholdnings- og belysningssystem						
Adaptivt instrumentpanel	●	●	●	●	●	●
Mikrofon	●	●	●	●	●	●
WIFI ombord	○	○	○	○	○	○
Frontlykter, LED	●	●	●	●	●	●

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr — Ikke tilgjengelig



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Kina,

tlf: +86 371 6671 8999 Nettside: www.yutong.com E-post: sales@yutong.com Følg oss på Facebook, Twitter og YouTube: Yutong Buss & Coach

Bildene kan vise tilleggsutstyr og ekstrautstyr som ikke leveres som standard. Produktene kan bli teknisk forbedret. Yutong forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Alle rettigheter forbeholdt. September 2025-utgave